

附表：殡仪车详细参数附表

参数要求		
序号	技术规格及参数要求	
1	车辆名称	殡仪车(车辆属于工信部许可《道路机动车辆生产企业及产品》的殡仪车)
2	外型尺寸 (长×宽×高 mm)	≧4900×≧2000×≧2100
3	轴距 (mm)	≧3000
4	离合器	变速器：≧6 档手动
5	悬架及制动	底盘悬架(前/后)：麦逊悬挂/扭杆梁悬挂；转向系统：液压助力转向系统；(或提供更优货物) 制动系统(前/后)：前通风盘式/后盘式(或提供更优货物)
6	最高时速(Km/h)	≧120
7	额定载客人数	≧5 人
8	轮距(前/后)	≧1600/1600
9	燃油种类	柴油
10	排放依据标准	GB17691-2018 国 VI
11	排气量(ml)	≤1900—2500
12	功率	≧110KW
车辆配置要求		
<p>动力转向，≧2 个扬声器，轮距前/后：≧1740/≧1704，电动调节电热除霜手动折叠商务车外后视镜，拉杆天线，车载终端(TBOXJS)：2GTBOX，高位制动灯，PU 换档防尘套，胎压监测器，PU 方向盘，前门踏步，黑色门扣手，整体式后桥，盘式前后制动器，正驾驶遮阳板(带票据夹)，半包内饰+CTF，黑灰色防擦条，电子式风扇，事件数据记录系统(EDR)，单压缩机，喷漆前格栅，电动门窗+中控锁，电子可调大灯+前雾灯，前麦弗逊式独立悬架，后钢板弹簧非独立悬架，PU 换档手柄，粘贴窗，防眩目内后视镜，ABS+EBD+EDR，前暖风前空调，215/75R16C 铝合金轮毂(备胎全尺寸)，车身同色前后保险杠，车身同色后视镜，颜色要求：黑色。(或提供更优配置)。</p>		

车厢改装要求		
序号	技术规格及参数要求	
1	乘驾区	1、前部 ≥ 5 座，真皮座椅。 2、驾驶室内底板铺橡胶地毯，第二排座椅地板铺不锈钢防滑花纹地板（不锈钢厚度需为2mm）。
2	▲作业舱尺寸及要求	1、中间不锈钢隔断距离后尾门 $\geq 2200\text{mm}$ ，遗体舱位置 $\geq 2200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$ ，外侧皮质软包。后舱顶部需采用不锈钢吊顶，俩侧轮毂不锈钢包覆上层工具箱。 2、装载车厢内侧顶部加装杀菌用紫外线灯管，具体参数为：电压12V，功率24W，尺寸 $\geq 445 \times 100 \times 38\text{mm}$ 。 3、后舱配备不锈钢折叠上车担架。 4、后保险杠加装不锈钢护杠。
3	▲工艺要求	1、材料：全部使用304JU标准不锈钢板。（或优于该标准） 2、质量要求：确保不漏水、不漏气、无异味外流；前驾驶室与后车厢空气循环隔断；焊接处光滑平整，密封性强，使用幕墙胶封边，确保车厢密封。（或优于该质量要求）
4	具体实施要求	根据采购人实际需求改造。